AGL 80 AL

Indice : 1
14/02/19

GRASA BLANCA GARANTIZADA SIN MOSH/MOAH NI POSH PARA LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

DEFINICION

Grasa lubricante a base de ésteres biodegradables
Autorizada para el contacto fortuito con alimentos (Homologada NSF H1)
Presenta una excelente adherencia y una buena resistencia al agua.
Garantizada sin aceites minerales (MOAH-MOSH) y sin poliolefinas (POSH)
Asegura una duración de vida optimizada de los órganos lubricados.
Enteramente sintética.
Soporta grandes variaciones de temperatura, lo que le permite conservar una buena estabilidad mecánica.
Resistente a los entornos agresivos.
Posee un excelente aguante al agua / vapor de agua, aún con lavado a presión e incluso con uso de detergentes usuales.
Protege eficazmente contra la corrosión, la oxidación y la usura.

CARACTERISITICAS TECNICAS

	Norma	**AGL 80 AL**
Color		Blanco
Espesante		Calcio anhidro
Temperatura de utilización		-40°C a +120°C
Aceite de base		Ester
Viscosidad del aceite de base a 40°C	ASTM D 7042	211 Cst
Viscosidad del aceite de base a 100°C	ASTM D 7042	25 Cst
Punto de gota	ISO 2176	> 140°C
Grado NLGI		2
Penetración no trabajada a 25°C	ISO 2137	265 – 295 $^{1/10mm}$
Water Wash out a 38°C	ISO 11009	< 5%

APLICACIONES

Lubricación de prensas de granulado.
Trituración.
Lubricación de rodamientos sometidos a fuertes cargas, humedad y a una temperatura máxima de 120ºC.
Fabricación de aceites.
Aplicaciones en el sector marino, trabajos forestales, agricultura y para motores en canteras.

MOLYDAL - ZAET 221 rue Paul Langevin 60740 SAINT MAXIMIN – France- Tél. : +33 3 44 61 76 76 – Fax : +33 3 44 25 17 78
Los datos contenidos en este documento se proporcionan de buena fe con fines informativos, y en ningún caso podrán comprometer nuestra responsabilidad.