LUBA 16

Índice: 1
17/09/2021

LUBRICANTE ECO-RESPONSABLE
PERFILADO – CORTE LIGERO

DEFINICION

Lubricante de deformación en frío de metales, sin cloro, azufre ni C.O.V.
Especialmente concebido para reemplazar los aceites evaporables y los aceites ligeros de origen mineral.
Formulado a base de ésteres vegetales. Su excelente poder de humectabilidad y lubricación permite mejorar los estados superficiales de las piezas y la duración del utillaje. Deja un ligero film graso, completamente termo-degradable sin carbonización (curva ATG disponible bajo demanda). No deja ninguna traza ni resíduo...

VENTAJAS

Sin etiquetado de seguridad.
Gran poder de humectabilidad y lubricación.
Garantizado sin cloro, sin azufre.
Sin C.O.V.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

• Aspecto:		Límpido
• Color:		Incoloro
• Olor:		Sin
• Densidad a 20°C:	ASTM D 7042	0,90
• Punto de inflamación:	ISO 2719	> 190°C
• Viscosidad cinemática a 40°C:	ASTM D 7042	9 - 11 Cst
• SHELL 4 bolas (desgaste):	ASTM D2266	< 0,60 mm
• MPR:		100%

MODO DE APLICACION

LUBA 16 es utilizable sobre todo tipo de materias: aluminio y aleaciones, cobre y aleaciones, aceros electro cincados e inox.
Lubricante especialmente adaptado a operaciones de corte, plegado, punzonado, calibrado y perfilado.
Ideal para trabajos de corte con sierra o disco, taladrado y roscado.
Conviene igualmente para embuticiones ligeras.

Aplicación mediante sistemas de lubricación de rodillos (ROLLER LINE de Molydal), por pulverización o gota a gota

Los datos contenidos en este documento se proporcionan de buena fe con fines informativos,
y en ningún caso podrán comprometer nuestra responsabilidad.