SIL 172 AL

Índice: 5
12/05/11

Non Food Compounds
Program Listed H1
Registration 129605

ACEITE SILICONADO PARA LUBRICACIÓN Y DESMOLDEO UTILIZABLE EN CONTACTO FORTUITO CON ALIMENTOS

DEFINICIÓN

Aceite siliconado disolvente muy lubricante y antiestático utilizable en un amplio ámbito de aplicaciones.
Compatible con todo tipo de materiales: madera, materiales plásticos, cauchos, metales ferrosos, aceros inoxidables y revestidos, cuprosos, bronce, latón, aluminio y sus aleaciones.
Lubricante limpio e hidrófugo que posee una óptima resistencia a los agentes químicos agresivos.

Homologado por la NSF (National Sanitation Foundation), que se basa en las exigencias de la FDA (Food and Drug Administration), en la categoría H1. Esto indica que está autorizado para la utilización durante un contacto fortuito con alimentos.

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS

• Aspecto:		Líquido
• Color:		Incoloro
• Olor:		Ligero
• Densidad a 20° C:	NFT 30-020	0.78
• Punto de inflamación:	ISO 2719	62° C
• Punto de congelación:	ASTM D86	< -50°C
• Corrosión lámina de cobre:	ISO 2160	1a

MODOS DE APLICACIÓN

Está preparado para el empleo, no obstante puede diluirse en disolventes petroleros.
Puede aplicarse con los medios generalmente utilizados en la industria: gota a gota; con rodillo manual; por pulverización; con pincel.
Nuestro servicio de material de lubricación y nuestros técnicos se encuentran a su disposición con el fin de proponerle el sistema y el lubricante adaptados a su aplicación.

USOS

Todas las operaciones de desmoldeante de cauchos y materiales plásticos.
Para la lubricación no contaminante de cadenas poco cargadas, de guías, de juntas torácicas, barras de cilindros, cintas…
Para la lubricación de láminas de trituradoras, de cilindros de papelería, imprenta e industria del plástico.
Para la lubricación de metales sinterizados relojes, ofimática, ordenadores…
Para la renovación de botas y armas de caza, y la protección de cerraduras contra las heladas.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Conservar el recipiente en un lugar bien ventilado al abrigo de fuentes de ignición.
Evitar la acumulación de cargas electroestáticas, y no fumar durante la utilización.

MOLYDAL - ZAET 221 rue Paul Langevin 60740 SAINT MAXIMIN – France- Tél. : +33 3 44 61 76 76 – Fax : +33 3 44 25 17 78
Los datos contenidos en este documento se proporcionan de buena fe con fines informativos, y en ningún caso podrán comprometer nuestra responsabilidad.