VEGA 68

Índice: 3
01/02/2019

LUBRICANTE ECO-RESPONSABLE PARA CADENAS

DEFINICION

Lubricante para cadenas formulado a base de materias primas renovables.
Concebido sin restricción medio ambiental.
Exento de moléculas nocivas (Norma del 9 nov.2004 – Cloro, DEA, Nitritos, Derivados petróleo, metales pesados).
Sin COV (Norma del 22 mayo 2000, directiva 1999/93/CE).
Concebido para una gran inocuidad de los operarios.
Utilizado para la lubricación en ambiente húmedo (resiste al lavado).
Lubricante que presenta buenas cualidades anti-usura.

CARACTERISTICAS

• Aspecto:		Líquido
• Color:		Amarillo claro
• Aceite de base:		Materias primas renovables
• Densidad a 20°C:	ASTM D 7042	0.91
• Viscosidad a 40°C:	ASTM D 7042	68 Cst
• Punto inflamación:	ISO 2719	> 250°C
• Punto de congelación:		- 30°C
• Temperaturas de uso:		- 30°C a +200°C
• Composición de Cloro:		0%

UTILIZACION

Lubrificación de deslizadores y vástagos de pistones.
Lubricación de cadenas en ambiente pulverulento.
Resistente al agua.
Papelería, fabricantes de pellets.

MOLYDAL - ZAET 221 rue Paul Langevin 60740 SAINT MAXIMIN – France- Tel.: +33 3 44 61 76 76 – Fax: +33 3 44 25 17 78
Los datos contenidos en este documento se proporcionan de buena fe con fines informativos, y en ningún caso podrán comprometer nuestra responsabilidad.